

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перчатки: артикул 7200 ARC, товарный знак "ARCTICUS"



Перед использованием перчаток, внимательно прочитайте инструкцию.
Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты.
С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений.

Описание изделия: Перчатки трикотажные из волокна полиэстр белого цвета, с частичным белым полиуретановым покрытием на ладони и кончиках пальцев, вязанные манжеты.

Размеры: 6-11
Состав изделия: Полиэстр, полиуретан
Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 21420:2020; ГОСТ 12.4. 252-2013

Защитные свойства, маркировка: **Ми (От истирания) Мп (От проколов, порезов)**



Продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; ГОСТ 12.4. 252-2013 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»

Особенности:	Степень защиты:	Требования:	НОРМА
Стойкость к истиранию	4	уровень 1 до 4 уров. 1 $\geq$ 100 циклов уров. 2 $\geq$ 500 циклов уров. 3 $\geq$ 2000 цикл. уров. 4 $\geq$ 8000 цикл.	EN 388:2016
Стойкость к порезам	1	уровень 1 до 5 уровень 1 = 1,2...2,4 уровень 2 = 2,5...5,0 уровень 3 = 5,1...9,9 уров. 4 = 10,0...19,9 уровень 5 $\geq$ 20	EN 388:2016
Стойкость к разрыву	3	мин. уровень 1 уровень 1 $\geq$ 10N уровень 2 $\geq$ 25N уровень 3 $\geq$ 50N уровень 4 $\geq$ 75N	EN 388:2016
Стойкость к проколам	1	уровень 1 до 4 уровень 1 $\geq$ 20N уровень 2 $\geq$ 60N уровень 3 $\geq$ 100N уровень 4 $\geq$ 150N	EN 388:2016
Подвижность пальцев:	уровень 5 выполнено	уровень 1 до 5	EN ISO 21420:2020


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перчатки: артикул 7200 ARC, товарный знак "ARCTICUS"



Таблица соответствия размеров:

Размер	Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (B)	Обхват ладони, см. (A)
6	15,2	16
7	17,8	17,1
8	20,3	18,2
9	22,9	19,2
10	25,4	20,4
11	27,9	21,5



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений: порезов, проколов, истирания. Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя.

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от повышенных температур, пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла, вибраций, растворов кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

Чистка/Уход: После использования необходимо очистить перчатки от загрязнений. не отбеливать, не гладить, не сушить в сушилке, химическая чистка запрещена. Рекомендуется стирка тёплой мыльной водой. Сушить перчатки рекомендуется на воздухе. Использование растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.



Хранение: хранить перчатки рекомендуется при температуре +5°C - +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Срок хранения 5 лет с даты изготовления при правильном хранении.

Гарантийный срок службы 1 год при условии соблюдения хранения и пользования, указанных в инструкции

Утилизация: Утилизация перчаток не должна производиться вместе с домашними отходами. При сознательном или несознательном контакте с химикатами, утилизация перчаток должна быть проведена в соответствии с требованиями по утилизации этих химических веществ.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru.

Изготовитель: "NANTONG YASHENG SAFETY PRODUCTS CO., LTD" SHUANGDIAN INDUSTRIAL PARK B, SHUANGDIAN TOWN, RUDONG COUNTY, JIANGSU, 226404, Китай.

Изготовлено в Китае.