



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Перчатки: артикул 4420, товарный знак "ARCTICUS"

Перед использованием перчаток, внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений.

Описание изделия: Перчатки для защиты рук от механических воздействий (истирания, проколов, порезов), от воды, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтепродуктов легкой фракции, от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, от кислот концентрации до 80%, от щелочей концентрации до 40%), от статического электричества из хлопчатобумажного трикотажного полотна, с манжетой, с полным нитриловым покрытием.

Размеры:

7-11

Состав изделия:

х/б трикотаж, нитрил

**Защитные свойства,
маркировка:**

Ми (От истирания) Мп (От проколов, порезов) Вн (От воды)

Нс (От сырой нефти) Нм (От нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций) Нл (От нефтепродуктов легких фракций)

К80 (От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)),

Щ40 (От растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия 40 %)) Эс (От электростатических зарядов и полей)



ТР ТС 019/2011

EN 388



EN 374



EN 1149



Продукция изготовлена в соответствии с

EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков», EN ISO 374-1:2016 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и эксплуатационные требования к химическим рискам», EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»

Особенности:	Степень защиты:	Требования:	НОРМА
Стойкость к истиранию	4	уровень 1 до 4 уров. 1 $\geq$ 100 циклов уров. 2 $\geq$ 500 циклов уров. 3 $\geq$ 2000 цикл. уров. 4 $\geq$ 8000 цикл.	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к порезам циркулярным ножом	3	уровень 1 до 5 уровень 1 = 1,2...2,4 уровень 2 = 2,5...5,0 уровень 3 = 5,1...9,9 уров. 4 = 10,0...19,9 уровень 5 $\geq$ 20	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к раздиру	2	мин. уровень 1 уровень 1 $\geq$ 10N уровень 2 $\geq$ 25N уровень 3 $\geq$ 50N уровень 4 $\geq$ 75N	EN 388:2016+A1:2018




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перчатки: артикул 4420, товарный знак "ARCTICUS"

Стойкость к проколам	1	уровень 1 до 4 уровень 1 $\geq 20N$ уровень 2 $\geq 60N$ уровень 3 $\geq 100N$ уровень 4 $\geq 150N$	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к порезам прямым ножом	B	Уровень A – 2N Уровень B – 5N Уровень C – 10N Уровень D – 15N Уровень E – 22N Уровень F – 30N	EN 388:2016+A1:2018
Подвижность пальцев:	уровень 5 выполнено	уровень 1 до 5	EN ISO 21420:2020
ПРОНИКАНИЕ	> 2 уровень	От уровня 3 к 1 Уровень 3: Приемлемый уровень качества < 0,65 Уровень 2: Приемлемый уровень качества < 1,5 Уровень 1: Приемлемый уровень качества < 4	EN ISO 374-1:2016
ПРОНИКНОВЕНИЕ	JKL	Этот код соотносится с кодовыми буквами 3-х химикатов, для которых полученное время проникновения до прорыва составило, по меньшей мере, 30 минут. A Methanol B Acetone C Acetonitrile D Dichloromethane E Carbon disulphide F Toluene G Diethylamine H Tetrahydrofurane I Ethyl acetate J n-Heptane K Sodium hydroxide 40% L Sulphuric acid 96%	EN ISO 374-1:2016

Таблица соответствия размеров руки:

Размер	Обхват ладони, см. (A)	Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (B)
7	17,8	17,1
8	20,3	18,2
9	22,9	19,2
10	25,4	20,4
11	27,9	21,5



Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений: истирания, порезов и проколов, нефти, нефтепродуктов, масел, кислот, щелочей в области полимерного покрытия. Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Перчатки: артикул 4420, товарный знак "ARCTICUS"

размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя.

Область применения: строительные и ремонтные работы, машиностроение, нефтепереработка, логистика, складские операции, сельское хозяйство, а также работа с металлом, стеклом и полимерами.

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от пониженных и повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, вибраций. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Чистка/Уход: После использования необходимо очистить перчатки от загрязнений. не отбеливать, не гладить, не сушить в сушилке, химическая чистка запрещена. Рекомендуется стирка тёплой мыльной водой. Сушить перчатки рекомендуется на воздухе. Использование растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.



Хранение/Транспортировка: хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования. Не является опасным грузом.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления при правильном хранении. Дата изготовления указана на этикетке и упаковке изделия

Гарантийный срок службы: 1 год при условии соблюдения хранения и пользования, указанных в инструкции

Утилизация: Утилизация перчаток не должна производиться вместе с домашними отходами. При сознательном или несознательном контакте с химикатами, утилизация перчаток должна быть проведена в соответствии с требованиями по утилизации этих химикатов.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru.

Изготовитель: "NANTONG GUOLI GLOVES CO.,LTD», South Town Industrial Park, Rudong County, Jiangsu, 226400, Китай

Изготовлено в Китае.