



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Перчатки: артикул 4430, товарный знак "ARCTICUS"

Перед использованием перчаток, внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений.

Наименование изделия: Перчатки трикотажные с нитриловым покрытием арт.4430

Описание изделия: Перчатки для защиты рук от механических воздействий (истирания, проколов, порезов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтепродуктов легкой фракции, от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций), от статического электричества из хлопчатобумажного трикотажного полотна, основа джерси, с манжетой, на $\frac{3}{4}$ облитые двумя слоями нитрила.

Размеры: 7-11

Состав изделия: х/б трикотаж, нитрил

Защитные свойства, маркировка: **Ми** (От истирания) **Мп** (От проколов, порезов) **Нс** (От сырой нефти) **Нм** (От нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций) **Нл** (От нефтепродуктов легких фракций) **Эс** (От электростатических зарядов и полей)



ТР ТС 019/2011



Продукция изготовлена в соответствии с

EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков, EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний», EN ISO 374-1:2016 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и эксплуатационные требования к химическим рискам», EN 1149-5:2008 "Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 5. Характеристики материалов и требования к конструкции"; ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»

Особенности:	Степень защиты:	Требования:	НОРМА
Стойкость к истиранию	4	уровень 1 до 4 уров. 1 ≥ 100 циклов уров. 2 ≥ 500 циклов уров. 3 ≥ 2000 цикл. уров. 4 ≥ 8000 цикл.	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к порезам циркулярным ножом	3	уровень 1 до 5 уровень 1 = 1,2...2,4 уровень 2 = 2,5...5,0 уровень 3 = 5,1...9,9 уров. 4 = 10,0...19,9 уровень 5 ≥ 20	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к раздиру	2	мин. уровень 1 уровень 1 $\geq 10N$ уровень 2 $\geq 25N$ уровень 3 $\geq 50N$ уровень 4 $\geq 75N$	EN 388:2016+A1:2018




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Перчатки: артикул 4430, товарный знак "ARCTICUS"

Стойкость к проколам	1	уровень 1 до 4 уровень 1 $\geq$ 20N уровень 2 $\geq$ 60N уровень 3 $\geq$ 100N уровень 4 $\geq$ 150N	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к порезам прямым ножом	B	Уровень A – 2N Уровень B – 5N Уровень C – 10N Уровень D – 15N Уровень E – 22N Уровень F – 30N	EN 388:2016+A1:2018
Подвижность пальцев:	уровень 5 выполнено	уровень 1 до 5	EN ISO 21420:2020

Таблица соответствия размеров руки:

Размер	Обхват ладони, см. (A)	Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (B)
7	17,8	17,1
8	20,3	18,2
9	22,9	19,2
10	25,4	20,4
11	27,9	21,5



Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений: истирания, порезов и проколов, нефти, нефтепродуктов, масел в области полимерного покрытия. Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя.

Область применения: строительные и ремонтные работы, машиностроение, нефтепереработка, логистика, складские операции, сельское хозяйство, а также работа с металлом, стеклом и полимерами.

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от пониженных и повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, вибраций, кислот и щелочей. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.

Чистка/Уход: После использования необходимо очистить перчатки от загрязнений. не отбеливать, не гладить, не сушить в сушилке, химическая чистка запрещена. Рекомендуется стирка тёплой мыльной водой. Сушить перчатки рекомендуется на воздухе. Использование растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.



Хранение/Транспортировка: хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования. Не является опасным грузом.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **Перчатки: артикул 4430, товарный знак "ARCTICUS"**

Срок хранения 5 лет с даты изготовления при правильном хранении. Дата изготовления указана на этикетке и упаковке изделия

Гарантийный срок службы: 1 год при условии соблюдения хранения и пользования, указанных в инструкции

Утилизация: Утилизация перчаток не должна производиться вместе с домашними отходами. При сознательном или несознательном контакте с химикатами, утилизация перчаток должна быть проведена в соответствии с требованиями по утилизации этих химикатов.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru.

Изготовитель: "NANTONG GUOLI GLOVES CO.,LTD», South Town Industrial Park, Rudong County, Jiangsu, 226400, Китай

Изготовлено в Китае.