



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Перчатки: артикул 20020W, товарный знак "ARCTICUS"

Перед использованием перчаток внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений.

Описание изделия: перчатки из спилка желтого (золотистого) цвета. Спилкок шлифованный, мягкий, толщиной 1,3 мм. Предназначены для защиты рук от ОПЗ, истирания и низких температур. Вшитый большой палец. Внутри подкладка из искусственного меха.

Состав изделия: Спилкок, иск. мех.

Соответствует требованиям: ТР/ТС 019/2011

Защитные свойства по ГОСТ: Ми Мп Тн

Маркировка:



ТР ТС 019/2011


Продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ 12.4.183-91 «Материалы для средств защиты рук. Технические требования»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Перчатки для защиты от механических рисков. Технические требования. Методы испытаний»

Особенности:	Степень защиты:	Требования:	НОРМА
Стойкость к истиранию	4	уровень 1 до 4 уров. 1 ≥ 100 циклов уров. 2 ≥ 500 циклов уров. 3 ≥ 2000 цикл. уров. 4 ≥ 8000 цикл.	EN 388
Стойкость к порезам	2	уровень 1 до 5 уровень 1 = 1,2...2,4 уровень 2 = 2,5...5,0 уровень 3 = 5,1...9,9 уров. 4 = 10,0...19,9 уровень 5 ≥ 20	EN 388
Стойкость к разрыву	4	мин. уровень 1 уровень 1 $\geq 10N$ уровень 2 $\geq 25N$ уровень 3 $\geq 50N$ уровень 4 $\geq 75N$	EN 388
Стойкость к проколам	3	уровень 1 до 4 уровень 1 $\geq 20N$ уровень 2 $\geq 60N$ уровень 3 $\geq 100N$ уровень 4 $\geq 150N$	EN 388

Таблица соответствия размеров

Размер	Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (B)	Обхват ладони, см. (A)
10	25,4	20,4
11	27,9	21,5





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений (истирания, порезов, проколов), общепроизводственных загрязнений и низких температур.

Размеры: 10, 11

Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя.

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел, кислот, щелочей, повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, вибраций. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Чистка/Уход: После использования необходимо очистить перчатки от загрязнений.

Чистить перчатки лучше механическим способом. Использование воды и растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.



Хранение/Транспортировка : хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования, не является опасным грузом.

Срок хранения 5 лет при правильном хранении.

Гарантийный срок службы 5 лет при условии соблюдения хранения и пользования, указанных в инструкции

Утилизация: Утилизация перчаток не должна производиться вместе с домашними отходами. При сознательном или несознательном контакте с химикатами, утилизация перчаток должна быть проведена в соответствии с требованиями по утилизации этих химикалий.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru

Изготовитель: "DISTIL INDUSTRIES» P.O. Gohad Pur, Wahid Road, Sialkot 51310, Пакистан

Место нахождения производства: GAOZHOU CITY MINGZE LEATHER PRODUCTS CO.,LTD, NO.186, 1 DISTRICT, EAST GAO LIANG ROAD, GAOZHOU CITY, 525200, Китай
Изготовлено в Китае.